


# AR-INL-R-900-80-27

## abgesetzte Decken- und Wandanbauleuchte



Decken- / Wandanbauleuchte aus Eichenholz, Direkt strahlend mit LED optimierter opaler PMMA Abdeckung.



### Technische Daten

Lichtquelle:		LED
Lichtstrom	Lumen	8200 lm
Lichtfarbe	Kelvin	2700k
Leistung	Watt	80W
Leuchteneffizienz	lm/W	127
Blendungsfaktor		UGR<22
Abstrahlwinkel		120°
mittlere Lebensdauer		>50.000h
Eingangsspannung	Volt	220-240 V
Schutzart		IP40
Schutzart		IK03
Schutzklasse		I
Gewicht	Kg	3,2
Abmessungen	mm	900 x 97
Deckenausschnitt	mm	
Gehäuse		Aluminium (weiß Pulverlackiert RAL 9016)
Abdeckung		PMMA satiniert / oder MPR
Farbwiedergabe		CRI >80
Farbtoleranz		3 MacAdams
LED Mortalität		L80/B10

**Optionen:** Die Farbe der Metallarmatur und des Außenrings sind individualisierbar.  
Schwarz, Silber und weitere RAL-Farben auf Anfrage möglich

Änderungen vorbehalten. Stand 10/2024

# AR-INL-R-900-80-27

## abgesetzte Decken- und Wandanbauleuchte



### Auf einem Blick:

- Eigene Herstellung
- Fertigung in EU
- Design Abdeckung
- Bestückung LED-System wechselbar
- inkl. Netzgerät On/Off
- optional auch mit DALI möglich
- Lichtstrom programmierbar
- LED-Mortalität L80/B10
- Lichtfarbe 2700K ww, 4000K nw
- LED optimierte opale PMMA Abdeckung
- Gesamthöhe 97 mm
- LED-System reversibel durch Elektrofachkraft

Auf Wunsch auch mit Dynamic White Steuerung 2700K bis 6000K.

Art. Nr.	LEISTUNG	LICHTSTROM	LICHTFARBE	DURCHMESSER X HÖHE
	Watt	lm	Kelvin	mm
AR-INL-R-600-50-27	50	5100	2700	600 x 97
AR-INL-R-900-80-27	80	8200	2700	900 x 97
AR-INL-R-200-110-27	110	10200	2700	1200 x 97
AR-INL-R-600-50-40	50	510	4000	600 x 97
AR-INL-R-900-80-40	80	8200	4000	900 x 97
AR-INL-R-1200-110-40	110	10200	4000	1200 x 97

Eichenholz mit Hartwachsöl behandelt in verschiedenen Farbtönen erhältlich:

C1 = Eiche Natur

C2 = Nussbaum

C3 = Palisander

Artikelnummer bei Bestellung durch Kennzeichnung bitte erweitern.

Änderungen vorbehalten. Stand 10/2024

