AR-INL-L-1200-40-40

Pendelleuchten

IP40 | 0,5 Sec | 50.000 h | 120° | CRI > 83

INLIGNIS Holzleuchten Serie. Handwerkskunst trifft LED-Lichttechnik. Lineare Pendelleuchte aus Eichenholz, Direkt strahlend mit LED optimierter opaler PMMA Abdeckung.

Technische Daten – Version High Output

Lichtquelle:		LED
Lichtstrom	**Lumen**	4400 lm
Lichtfarbe	**Kelvin**	4000k
Leistung	**Watt**	40W
Leuchteneffizienz	**lm/W**	
Blendungsfaktor		UGR<19
Abstrahlwinkel		120°
mittlere Lebendauer		>50.000h
Eingangsspannung	**Volt**	
Schutzart		IP40
Schutzart		
Schutzklasse		
Gewicht	**Kg**	
Abmessungen	**mm**	1200 x 70 x 100
Deckenausschnitt	**mm**	
Gehäuse		
Abdeckung		
Farbwiedergabe		CRI >83
Farbtoleranz		
LED Mortalität		

Optionen: Eichenholz mit Hartwachsöl behandelt in verschiedenen Farbtönen erhältlich: C1 = Eiche Natur, C2 = Nussbaum, C3 = Palisander. Artikelnummer bei Bestellung durch Kennzeichnung bitte erweitern.

Änderungen vorbehalten. Stand 5/2025

AR LEDtech Solutions GmbH, Friedrich-List-Allee 28a, 41844 Wegberg
Tel.: 02432 / 9340-270, Fax: -274, E-Mail: info@ar-ledtech.de

AR-INL-L-1200-40-40
Pendelleuchten

Auf einem Blick:

- Eigene Herstellung
- Fertigung in EU
- Design Abdeckung
- Bestückung LED-System wechselbar
- inkl. Netzgerät On/Off
- optional auch mit DALI möglich
- Lichtstrom programmierbar
- LED-Mortalität L80/B10
- Lichtfarbe 2700K ww, 4000K nw
- LED optimierte opale PMMA Abdeckung
- Gesamthöhe 97 mm
- LED-System reversibel durch Elektrofachkraft

Auf Wunsch auch mit Dynamic White Steuerung 2700K bis 6000K.

Versionen

Art. Nr.	LEISTUNG	LICHTSTROM	LICHTFARBE	Länge x Breite x Höhe
	Watt	lm	Kelvin	mm
AR-INL-L-900-30-27	30	3300	2700	900 x 70 x 100
AR-INL-L-1200-40-27	40	4400	2700	1200 x 70 x 100
AR-INL-L-1500-50-27	50	5500	2700	1500 x 70 x 100
AR-INL-L-900-30-40	30	3300	4000	900 x 70 x 100
AR-INL-L-1200-40-40	40	4400	4000	1200 x 70 x 100
AR-INL-L-1500-50-40	50	5500	4000	1500 x 70 x 100

Änderungen vorbehalten. Stand 5/2025